

SCHEDA PRODOTTO

DIM 250



Tenda a bracci e estensibili in barra quadra 40x40mm con supporti combinati parete/soffitto in fusione d'alluminio verniciati.

Qualità della sicurezza costantemente confermata ai massimi livelli (Classe 2 di Resistenza al Vento, secondo la normativa europea UNI EN 13561) e deciso incremento della superficie di copertura che arriva fin oltre i 14 m di larghezza per 3 m di sporgenza.

Grande attenzione ai particolari di montaggio che consentono la regolazione dell'inclinazione della tenda da +10° a -75° (versione Monoforo/Doppio foro).

Quando la tenda è chiusa, il telo avvolto sul rullo e i bracci raccolti con catene fleyer in acciaio nichelato rimangono a vista.

A richiesta è disponibile un tettuccio di protezione aggiuntivo.

Sistema di avvolgimento manuale o automatico.


GIBUS SPA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA/REGISTERED OFFICE
VIA L. EINAUDI, 35
35030 SACCOLONGO (PD) ITALY

T. +39 049 8015392 - F. +39 049 8016139
GIBUS@GIBUS.COM
WWW.GIBUS.COM

SCHEDA PRODOTTO

DIM 250



DIM 250

(L) da 240 a 590 cm (2 bracci)
Larghezza da 590 a 1070 cm (4 bracci)
da 1070 a 1420 cm
(6 bracci/solo a motore)

(S) da 150 a 300 cm
Sporgenza


COLORI STRUTTURA

Di serie



Bianco RAL
9010

Su
richiesta



Beige RAL
1013



Antracite VIV
416



Inox chiaro



Marrone RAL
8017



Grigio RAL
7035



Verde RAL
6005



Nero RAL
9005



Altri RAL®

CERTIFICAZIONI



L'ologramma anticounterfeiting Gibus dichiara: l'originalità, il luogo di provenienza e la qualità dei materiali.