

SCHEDA PRODOTTO

DIM 400



La serie DIM con questo modello che si sporge fino a 4 m dal punto di appoggio sfiora i 57 mq di copertura nella sua configurazione massima. Ideale per esigenze di grande copertura in sicurezza.

L'aumento delle dimensioni conserva la naturale robustezza fusa con l'eleganza delle forme che caratterizza tutta la serie DIM. Disponibile solo nella versione motorizzata, gli automatismi abbinati consentono di aprire e richiudere questa tenda in piena tranquillità. Per lunghezze elevate, è previsto l'utilizzo di un supporto compensatore a rullo da agganciare alla barra quadra per eliminare eventuali flessioni. Rullo avvolgitore in acciaio zincato, bracci con catena fleyer in acciaio nichelato. E' previsto un tettuccio di protezione a richiesta.

Classe 2 di Resistenza al Vento, secondo la normativa europea UNI EN 13561.


GIBUS SPA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA/REGISTERED OFFICE
VIA L. EINAUDI, 35
35030 SACCOLONGO (PD) ITALY

T. +39 049 8015392 - F. +39 049 8016139
GIBUS@GIBUS.COM
WWW.GIBUS.COM

SCHEDA PRODOTTO

DIM 400



DIM 400

(L) Larghezza da 480 a 590 cm (2 bracci)
da 591 a 1070 cm (4 bracci)
da 1071 a 1420 cm (6 bracci)

(S) Sporgenza da 350 a 400 cm


COLORI STRUTTURA

Di serie



Bianco RAL
9010

Su
richiesta



Beige RAL
1013



Antracite VIV
416



Inox chiaro



Marrone RAL
8017



Grigio RAL
7035



Verde RAL
6005



Nero RAL
9005



Altri RAL®

CERTIFICAZIONI



UNI EN 13561



L'ologramma anticounterfeiting
Gibus dichiara: l'originalità, il
luogo di provenienza e la qualità
dei materiali.